

Názov stavby:

REKONŠTRUKCIA STRECHY

Miesto stavby:

Hrubý šúr s.č. 209
č.parcely: 111/25; k.ú. Hrubý Šúr

Objednávateľ P.D.:

Obec Hrubý Šúr
903 01 Hrubý Šúr 205

Zodpovedný
projektant:

Ing. Gabriela Hajdú

Stupeň P.D.:

Realizácia

Dátum:

01/2020


Spracovateľ:

Ing. Gabriela Hajdú
Hubice 33, 930 39 Hubice
tel.: +421904251785
e-mail: bartal.gabriella@gmail.com

Časť:

VÝPIS OKIEN, DVERÍ OPLECHOVANIA A PARAPETU

Paré č. :

Ozn. vo výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov			Vrchné kovanie	Zasklenie	Fareb.odtieň /materiál STN673067 alebo RAL	Poznámka
					povla	Spolu				
001	 <p>Plastové jednokrídlové okno, sklopné</p>	strešný výlez 450x550	spresnenie podľa požiadaviek obstarávateľa		1	1	Kovanie je súčasťou dodávky okennej konštrukcie	Zasklenie je súčasťou dodávky, izolačné dvojsklo U=1,1 W/(m2.K)	podľa invest.	
			DTTO		1	1	–	–	podľa invest.	
	Celoobvodové oplechovanie okna ako subdodávka výrobcu		DTTO		1	1	–	–	podľa invest.	

POZNÁMKY:

- PRED ZAČATÍM VÝROBY TREBA PREMERAŤ VŠETKY STAVEBNÉ OTVORY ! ! !
- FARBU, RESP. POVRCHOVÚ ÚPRAVU A TYP DREVA DOHODNE INVESTOR S VÝROBCOM PODLA PONUKY A MOŽNOSTÍ DODÁVATEĽA.
- V PRÍPADE POUŽITIA DREVENÝCH SKLADANÝCH ŽÁRUBNÍ DOPORUČUJEM PREKONZULTOVAŤ A UPRAVIŤ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV PODĽA KONKRÉTNÝCH POŽIADAVIEK DODÁVATEĽA.
- STYKY PODLÁH V ÚROVNI DVERNÝCH OTVOROV JE MOŽNÉ REALIZOVAŤ PRAHOM ALEBO ICH PREKRYŤ PRECHODOVÝMI LIŠTAMI REALIZOVANÝMI PODĽA POŽIADAVIEK INVESTORA. PRECHODNÉ LIŠTY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY PODLÁH.
- ŠÍRKA PARAPETNÝCH DOSIEK JE ZÁVISLÁ OD HLBKY OSADENIA OKIEN V OSTENÍ.

POZNÁMKY– VÝPLNE OTVOROV::

- VO VÝPISE SÚ UVEDENÉ STAVEBNÉ OTVORY!!!
- PRED ZAČATÍM VÝROBY TREBA PREMERAŤ VŠETKY STAVEBNÉ OTVORY! PRÍPADNE STAVBENÉ OTVORY UPRAVIŤ PODLA KONKRÉTNÝCH POŽIADAVIEK DODÁVATELA VÝPLNÍ.
- TREBA PREKONZULTOVAŤ S INVESTOROM SMERY OTVÁRANIA JEDNOKRÍDLOVÝCH OKIEN.
- OKNÁ VO VÝKAZE SÚ ZNÁZORNENÉ Z VONKAJŠEJ STRANY.
- FARBU, RESP. POVRCHOVÚ ÚPRAVU A TYP DOHODNE INVESTOR S VÝROBCOM PODLA PONUKY A MOŽNOSTÍ DODÁVATELA.
- DOPORUČUJEM ZASKELNIE – IZOLAČNÉ min. dvojsklo (MAX. $U=1,0$).
- ŠÍRKA PARAPETNÝCH DOSIEK JE ZÁVISLÁ OD HLBKY OSADENIA OKIEN V OSTENÍ.

POZNÁMKY– KLAMPIARSKÉ VÝROBKÝ:

- DETAILS PRESTUPOV POTRUBÍ SA PREVEDIE VEKAFLEXOM – AKO SÚČASŤ DODÁVKY STREŠNEJ KRITINY.
- DOPORUČUJEM NA OKAPOVÉ ŽLABY A ZVODY POUŽIŤ POPLASTOVANÝ PLECH (ALT. TITÁN-ZINOK PLECH).
- V PRÍPADE VONKAJŠÍCH OPLECHOVANÍ OKIEN DETAILS REALIZOVAŤ PODLA PREDPISU, VÝKAZ VONKAJŠÍCH OPLECHOVANÍ JE SÚČASŤOU VÝKAZU OKIEN.
- KLAMPIARSKÉ PRÁCE PREVIESŤ Z POZINKOVANÉHO PLECHU (ALT. TITÁN-ZINOK) PODLA STN 73 3610 V SÚLADE S INVESTOROM.
- VYÚSTENIE DAŽĎOVÝCH ZVODOV SA DOPORUČUJE REALIZOVAŤ ZAÚSTENÍM DO TRATIVODU. NAJVHODNEJŠOU REALIZÁCIOU BY BOLO ZAÚSTENÍM DO ZBERNÉHO POTRUBIA UKONČENÉHOV ZBERNEJ NÁDRŽI, KTORÁ BY BOLA SÚČASŤOU ZÁHRADNÉHO ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU.
- MOŽNÉ, ALE NAJMENEJ VHODNÉ JA VYÚSTENIE ZVODOV CHRLIČOM NA TERÉN.